CONI

SPORT E PERIFERIE

PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI
EX ART.15 COMMA 3 DECRETO LEGGE 185/2005

COMUNE DI FANO

RIIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO MILITARI

PROGETTO ESECUTIVO

ARCHITETTONICO	Dott. Arch. Mariangela Giommi
STRUTTURALE	Dott. Ing. Mirco Frattini
IMPIANTI	Dott. Ing. Carlo Finocchi
IMPIANTO ELETTRICO	Per. Ind. Tedzio Zacchilli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Mario Silvestrini

COMUNE DI FANO SETTORE LL.PP.

COMUNE DI FANO SETTORE LL.PP.

29 AGO. 2019

TITOLO TAV.

NUOVO SPOGLIATOIO
PARTICOLARI - E SPECIFICHE MATERIALI

TAV **7**

Aggiornamento del 14-5-2019

Sanitari



n.5 (compresi vecchi spogliatoi)
Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria. Dim. cm 55x62

n. 5 (compresi vecchi spogliatoi)
Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento. Dim cm 38x55
Cassetta di scarico del tipo a vista.

n.2
Lavello a canale in porcellanavetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, cm 120x45x20.

n. 1 (spogliatoi arbitri uomini) - Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco cm 90x90. Porta doccia in metacrilato e telaio e controtelaio in alluminio compreso guarnizioni stagne e maniglie, fornite e poste in opera. Apertura a libro, misure standard .

n. 1 (spogliatoi arbitri donne) - Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco cm 75x90. Box doccia con chiusura su due lati , porta doccia in metacrilato e telaio e controtelaio in alluminio compreso guarnizioni stagne e maniglie, fornite e poste in opera. Apertura porta a libro, misure standard, lato 90 cm.

n.2 blocchi da 6 docce ciascuno
Docce a pavimento con impermeabilizzazione del tipo "guaina liquida" per la realizzazione di docce a pavimento, adatto alla successiva posa di piastrelle in gres porcellanato. Scarico su canale grigliato in acciaio inox per raccolta acque a pavimento, con corpo canale e griglia in acciaio Inox. Dimensione sezione canale mm 120x100 circa. I canali dovranno avere 6 scarichi con sifone per ogni blocco docce, la rubinetteria, i soffioni e l'aeratore per il risparmio idrico sono compresi.

Pavimentazioni e rivestimenti



Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40.

Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato da montare con fuga minima consentita. Dimensioni piastrella 30x30 cm, antigelivo, bicolore a scelta D.L. Sono compresi collante e mano di primer. Zone: docce, antibagno e wc sia degli spogliatoi squadre che arbitri.

Zoccolino battiscopa in marmo. Da posare nelle pareti non rivestite dalle piastrelle in ceramica, spogliatoio squadre, spogliatoio arbitri.e loggia esterna.

PIANTA CON SCHEMA DI POSA PAVIMENTO



PIANTA CON INDICAZIONE DEI RIVESTIMENTI A PARETE



Porte



n.4 - 90 X 210 cm
P01-P02-P03-P04
Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti, le serrature tipo Yale a tre chiavi



n.2
P06 - P11
porta scorrevole con telaio tipo scrigno.
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc per
Porta scorrevole
Dimensioni luci di passaggio: cm85 x cm 210



n.4 - .90 x 210 cm
P05-P07-P08 -P09 - P10 - P12
Porte interne in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90 x 210)



n.1 - .80 x 210 cm
P13
Porte interne in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 80 x 210)

3 PARTICOLARE
SCALA 1:10



Finestre

SCALA 1:50

Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto - prestazioni infisso -vetro come da relazione specialistica

SOGLIE di porte e finestre in marmo bianco venato spessore 3 cm.



Particolari Finestre

QUOTE IN MILLIMETRI
SCALA 1:1

SEZIONE 3 - NODO LATERALE ANTA SMUSSATA SCALA 1:1 QUOTE IN MILLIMETRI



SEZIONE 5 - NODO CENTRALE 'T' 'Z' ANTA STONDATA SCALA 1:1 QUOTE IN MILLIMETRI



SEZIONE 28 - NODO CENTRALE MEZZO MONTANTE
SCALA 1:2 QUOTE IN MILLIMETRI



SEZIONE 10 - NODO INFERIORE ANTA STONDATA
SCALA 1:1 QUOTE IN MILLIMETRI