



Comune di Cartoceto
Provincia di Pesaro e Urbino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza di strade comunali e tratti di esse - anno 2015.

COMMITTENTE: Comune di Cartoceto

Cartoceto, 04/12/2015



IL TECNICO

Geom. Cardilli Valens Alessandro

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Rif.18.09.00 5.002 001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80 euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 2 Rif.18.09.00 6.002 002	Sistemazioni in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del tubo protettore per prese acquedotto a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini e la successiva posa in opera . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantatre/00)	cadauno	43,00
Nr. 3 Rif.19.13.00 5.002 003	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei miscela di IV e di I Cat. - Misurato al m ² xcm dopo la stesa. euro (due/09)	m ² xcm	2,09
Nr. 4 Rif.19.13.01 1.001 004	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 euro (zero/52)	m ² xcm	0,52
<p>Cartoceto, 04/12/2015</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Cardilli Valens Alessandro</p>  			